

SCHEDA TECNICA

VALICO 300 RALLY



Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	2.107 x 877 x 1.405 mm
Tipo motore	VOGE YF300	Interasse a carico	1.430 mm
Raffreddamento	Liquido	Massa a vuoto	150 kg
Cilindrata	292	Sella	biposto
Potenza max	21 kW (28,6 CV) a 9.000 giri/min	Altezza sella	905 mm
Coppia max	25 Nm a 6.500 giri/min	Posti omologati	2
Rapporto comp.	11:1	Vano sottosella	n.d.
Alesaggio x corsa	78 x 61,2 mm	Vano portaoggetti	n.d.
Disp. cilindro	Verticale	Strumentazione	Digitale LCD
Avviamento	Elettrico		
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Accensione	Elettronica	Dotazioni	Presse USB ABS disinseribile Maniglione passeggero Cavalletto Laterale
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC) - 4 valvole		
Lubrificazione	Forzata		
Frizione	Multidisco in bagno d'olio		
Cambio	6 marce	Fari	Ant. doppia lampada alogena Post. e luci posizione LED
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Batteria	12V/7Ah	Sospensione ant.	Forcella upside-down ø 41 mm
Candela	TORCH-B8RC	Escursione ant.	205 mm
Velocità max	125 km/h	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo a precarico regolabile
Consumo	31 km/l*		
Emissioni	EURO 5 (CO2 74 g/km)	Escursione post.	n.d.
Carburante	Benzina verde (E5 compatibile)	Colori	Lemon Yellow
Serbatoio carb.	11 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Freni	Sistema con ABS a doppio canale ABS disinseribile Ant. disco ø 265 mm Post. disco ø 220 mm
Pressione	Ant. 2,25 bar Post. 2,30 bar		
Pneumatici	Ant. 3.00-21 Post. 5.10-18	Cerchi	A raggi Ant. 1.85x21" Post. 3.00x18"

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali.
I dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.