SCHEDA TECNICA

DISPLAY

• Velocità Istantanea
• 5 Livelli di assistenza
• Livello Batteria
• Chilometri totali
• Chilometri parziali
• Velocità media
• Velocità massima
• Comando luce
• Assistenza 6Km/h
• Livello potenza motore
• Porta alimentazione USB

CARATTERISTICHE

Ruote: 20” x 4.0 copertoni KENDA con raggi post rinforzati 2.7mm

Telaio: Alluminio pieghevole

Taglia: Unica

Forcella: RST alluminio ammortizzata

Attacco manubrio: PROMAX FB 503 alluminio pieghevole

Sella: SELLE ROYAL modello Nebula, con innesto per luce di posizione (luce optional su richiesta)

Cannotto: Alluminio SP-252 30.4 X350MM

Guarnitura: PROWHEEL PRO-E48-PP

Freni: A disco TEKTRO MD300, disco 160MM

Cambio: SHIMANO TX55 7 velocità

Movimento centrale: A cartuccia

Luce ant. e post: Anteriore al led corrente diretta dalla batteria con indicatore di suono integrato/ posteriore al led RL1900

Motore e potenza: Brushless 250W

Velocità massima: 25 Km/h

Batteria: Li-ion 36V-13Ah 468Wh

Peso batteria: 3,5 kg

Tempo di carica: 5-6 ore

Carica minima: 30-40 gg.

Autonomia: 50 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada

Peso: 21 kg

Portata max: 90 kg

Portata portapacco: 25 kg