SCHEDA TECNICA

Display
COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC6
• Velocità Istantanea
• 5 Livelli di assistenza
• Livello Batteria
• Chilometri totali
• Chilometri parziali
• Velocità media
• Velocità massima
• Comando luce On/Off
• Assistenza 6Km/h
• Livello potenza motore
• Porta alimentazione USB

Ruote
20″x 4.0 copertoni VEE TIRE SPEEDSTER con raggi post.rinforzati 2.7mm

Telaio
Alluminio pieghevole

Forcella
RST alluminio ammortizzata

Attacco manubrio
alluminio pieghevole

Sella
DDK modello 5090, GEL ergonomica

Cannotto
alluminio SP-252 30.4x350mm

Guarnitura
PROWHEEL PRO-E48-PP con pedali ripiegabili salvaspazio VP-F55

Freni
TEKTRO E350 IDRAULICO disco 160 mm anteriore e posteriore

Cambio
SHIMANO TY500 6 velocità

Movimento centrale
a cartuccia

Luce ant. e post.
ant. al led corrente diretta dalla batteria con indicatore di suono integrato/posteriore batteria

Motore e potenza
BAFANG brushless 48V-250W- 50NM

Velocità massima
25 Km/h

Batteria
Li-ion 48V-14Ah 670Wh celle SAMSUNG

Peso batteria
3,5 kg

Tempo di carica
5-6 ore

Carica minima
30 – 40 gg.

Autonomia
50 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada

Peso
21 kg