

SCHEMA TECNICA

BRIVIDO 125R



Motore	Monocilindrico 4 tempi	Dimensione	1.941 x 795 x 1.070 mm
Disposizione cil.	Verticale	Interasse a carico	1.310 mm
Tipo motore	VOGE YF125	Altezza sella	815 mm
Alesaggioxcorsa	57,3 x 48,4 mm	Massa a vuoto	129 kg
Raffreddamento	Liquido	Sella	2 piani
Cilindrata	124,8	Posti omologati	2
Rapporto di comp.	12:1	Vano sottosella	n.d.
Potenza max	11 kW (15 CV) a 9.000 giri/min	Vano portaogg. ant.	-
Coppia max	12 Nm a 8.500 giri/min	Dotazioni	n.d.
Accensione	Elettronica	Strumentazione	Digitale: contachilometri, tachimetro, livello carburante, orologio digitale, temperatura liquido refrigerante, indicatore di marcia
Avviamento	Elettrico		
Candela	NGK-CR9E		
Batteria	12V/8Ah		
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4 valvole		
Lubrificazione	Forzata	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione ant.	Forcella upside-down ø 35 mm
Cambio	6 marce	Escursione ant.	n.d.
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo a precarico regolabile
Serbatoio carb.	10 litri	Escursione amm. post	39 mm
Tappo carb.	Con chiave	Cerchi	Ant. MT 3.0x17" - post. MT 3.75x17" lega leggera 5 razze sdoppiate
Consumo	43 km/l*		
Emissioni	EURO 5 (CO2 52 g/km)	Freni	Ant. disco ø 276 mm - post. disco ø 220 mm sistema con ABS a doppio canale
Velocità max	110 km/h		
Cavalletto	Laterale	Pneumatici	Ant. 110/70R17 M/C - post. 140/60R17 M/C
Fari	Full led		
Retrovisore	Doppio	Pressione	Ant. 2,30 bar - post 2,30 bar
Portapacchi	-	Maniglione	In alluminio
		Colori disponibili	Sparkling Black, Light sky Blue

{*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTc, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.