

# SCHEDA TECNICA

## TROFEO 525ACX Scrambler



Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.150 x 820 x 1.230
Disposizione cil.	Fronte marcia	Interasse a carico	1.450 mm
Tipo motore	VOGE	Altezza sella	820 mm
Alesaggioxcorsa	68 x 60 mm	Massa a vuoto	185 kg
Raffreddamento	Liquido	Sella	Biposto
Cilindrata	494 cc	Posti omologati	2
Rapporto di comp.	11,5:1	Vano sottosella	n.d.
Potenza max	35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min	Vano portaogg. ant.	-
Coppia max	44,5 Nm a 7.000 giri/min	Dotazioni	Modalità di guida E (standard) e S (Sport)
Accensione	Elettronica	Strumentazione	Digitale TFT:contachilometri ODO/TRIP, tachimetro,contagiri, sensore pressione e temperatura pneumatici,livello e consumo carburante in L/100km, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, sensore luminosità, orologio digitale, collegamento Bluetooth, temperatura liquido refrigerante
Avviamento	Elettrico		
Candela	NGK/CPR8EA-9		
Batteria	12V/10Ah		
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4 valvole		
Lubrificazione	Forzata	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione ant.	Forcella a steli rovesciati mono ammortizzatore ø 41 mm
Cambio	6 marce	Escursione ant.	151,4 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo precarico regolabile
Serbatoio carb.	19 litri		
Tappo carb.	Con chiave	Escursione amm. post	64,5 mm
Consumo	26 km/l*	Cerchi	Ant. MT 2,50x19 Post. MT 4,25x17 a raggi
Emissioni	EURO 5 (CO2 88 g/km)		
Velocità max	160 km/h	Freni	NISSIN Ant. Doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm. sistema con ABS a doppio canale
Cavalletto	Laterale		
Fari	Full led	Pneumatici	Ant. 110/80R19 M/C Post. 150/70R17 M/C
Retrovisore	Doppio	Pressione	Ant. 2,3 bar - post 2,50 bar
Portapacchi	Posteriore	Maniglione	In alluminio
		Colori disponibili	Carbon Black

{\*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.