

# SCHEMA TECNICA

## TROFEO 350AC



Motore	Bicilindrico 4 tempi	Dimensione	2.040 x 789 x 1.085
Disposizione cil.	Fronte marcia	Interasse a carico	1.410 mm
Tipo motore	VOGE	Altezza sella	785 mm
Alesaggioxcorsa	68 x 44,3 mm	Massa a vuoto	156 kg
Raffreddamento	Liquido	Sella	Biposto
Cilindrata	321,8 cc	Posti omologati	2
Rapporto di comp.	11,2:1	Vano sottosella	n.d.
Potenza max	30,0 kW (40,8 CV) a 10.500 giri/min	Vano portaogg. ant.	-
Coppia max	31 Nm a 9.000 giri/min	Dotazioni	Presa USB
Accensione	Elettronica	Strumentazione	LCD: contachilometri ODO/TRIP, tachimetro, contagiri, livello e indicatore consumo medio carburante, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, sensore luminosità, orologio digitale, temperatura liquido refrigerante, indicatore ABS
Avviamento	Elettrico		
Candela	NGK/CR7HSA		
Batteria	12V/7Ah		
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Distribuzione	Doppio albero a camme in testa (DOHC)-4 valvole		
Lubrificazione	Forzata	Telaio	Tubi di acciaio alto resistenziale
Frizione	Multidisco in bagno d'olio	Sospensione ant.	Forcella upside-down ø 41 mm
Cambio	6 marce	Escursione ant.	125,2 mm
Trasmissione	Ingranaggi - catena	Sospensione post.	Ammortizzatore singolo precarico regolabile
Serbatoio carb.	12,5 litri	Escursione amm. post	59 mm
Tappo carb.	Con chiave	Cerchi	Ant. MT 3,00x17 Post. MT 4,00x17 lega leggera 6 multirazze sdoppiate
Consumo	28 km/l*		
Emissioni	EURO 5 (CO2 84 g/km)	Freni	Ant. Doppio disco ø 298 mm Post. disco ø 240 mm Sistema ABS a doppio canale
Velocità max	158 km/h		
Cavalletto	Laterale	Pneumatici	Ant. 120/70 ZR17 M/C Post. 150/60 ZR17 M/C
Fari	Full led		
Retrovisore	Doppio	Pressione	Ant. 2,80 bar - post 2,80 bar
Portapacchi	Posteriore	Maniglione	Alluminio
		Colori disponibili	Blazing Yellow

{\*} dati da test omologativi VOGÉ secondo ciclo WMTC, senza passeggero e senza accessori opzionali, i dati del consumo carburante dipendono da molti fattori legati al tipo di utilizzo del veicolo.